

**COMPOSTO THERPOL FT**

**Composto Therpol FT** foi desenvolvido especialmente para uso em tampas fliptop, proporcionando alta resistência ao impacto, tração no fechamento e toque superficial emborrachado.

**Recomendação**

- ✓ Tampas Fliptop

**Propriedades Físicas**

<b>Física</b>	<b>Nominal</b>	<b>Método</b>
Densidade	0,950+/-0,05 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
% Umidade	0,05 +/-0,05 %	ABNT NBR9383
<b>Mecânica</b>	<b>Nominal</b>	<b>Método</b>
Tensão de Ruptura	13,68 MPa	ASTM D412
Alongamento	100%	ASTM D412
<b>Dureza</b>	<b>Nominal</b>	<b>Método</b>
Shore D	55pts	ASTM D2240
<b>Aspecto</b>	<b>Nominal</b>	<b>Método</b>
Cor	Branco á Bege	Visual

**Packing**

Sacos 15kg

**Shelf Life**

24 Meses

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.